

Ett vanligt problem vid häftigt skyfall är att vatten ur det kommunala dagvattennätet tränger in i byggnader via avloppssystem och strömmar upp ur golvbrunnar i källare eller bottenplan. JAFÖ har lösningen som förhindrar att bakvatten för traditionella golvbrunnar i plast.

JAFÖ BAKVATTENSTOPP

De flesta av JAFÖ's moderna golvbrunnar kan kompletteras med bakvattenstopp som också fungerar som luktstopp. Se nästa sida för produktinformation.

Bild nedan: Ett typisk scenario när dagvatten tränger in genom avloppssystemet i källare och bottenplan. Detta förhindras enkelt genom att installera ett JAFÖ Bakvattenstopp.



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

BAKVATTENSTOPP & MEKANISKT LUKTSTOPP

JAFOs Mekaniska lukstopp är vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Denna funktion förhindrar att avloppslukten tränger ut i lokalen / fastigheten även om vattenlåset skulle torka ut. Konstruktionen gör de mekaniska lukstoppen därmed lämpliga att installera i utrymmen där golvbrunnen inte används ofta. För att konvertera ett mekaniskt lukstopp till ett bakvattenstopp kan dessa kompletteras med en låsring för att förhindra att bakvatten trycker upp det mekaniska lukstoppet ur golvbrunnssätet som därmed orsakar översvämning som följd.

BAKVATTENSTOPP / LÅSRING

RSK 7133868

Låsringen fungerar tillsammans med det mekaniska lukstoppet som bakvattenstopp. Låsringen kläms ihop och placeras under golvbrunnens klämrings och förhindrar lukstoppet från att tryckas upp ur brunnen.

OBS! Passar **ej** till PSX75, PBX75, PBX110, PRB110 PRK110 eller 86:an.



MEKANISKT LUKTSTOPP

RSK 7133875

Lukstopp för utbyte av pungvattenlås, ersätter [RSK 7133858](#) och [RSK 7133867](#).

Passar till: PS75, PB75, PBL50, PBL75, PB110, PBB110, PBX110, RS75, RB75 samt 86:an.



MEKANISKT LUKTSTOPP

RSK 7133864

Lukstopp för utbyte av vattenlåsinsats, ersätter [RSK 7137020](#) och passar till: PS50, PS75 ROT, PSX75, PBX75. Reducerar golvbrunnens kapacitet något.



INSTALLATIONSEXEMPEL

Mekaniskt lukstopp kompletterat med bakvattenstopp / låsring. Snabb och säker installation som ger ett effektivt skydd mot bakvatten som kan uppstå vid exempelvis plöttliga och häftiga skyfall.

